


Induktionsherd PROFI

Profi Auftisch-Induktionsherd für den Dauereinsatz mit 1 oder 2 Kochstellen oder als Induktionswok



Induktionstechnik

Kochen mit Induktion unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Kochtechniken. Hochfrequenter Wechselstrom durchfließt eine Kupferdrahtspule unter der Glaskeramik. Wird ein Topf aus ferromagnetischem Material auf die Kochstelle gestellt, so entsteht ein Magnetfeld und der Topfboden wird erhitzt. Da die Wärme nicht erst vom Herd an das Kochgeschirr weitergeleitet werden muss, sondern direkt im Topfboden erzeugt wird, haben Induktionskochstellen eine sehr kurze Aufheizzeit und eine optimale Energiezuführung ohne Energieverlust.



IDK 3,5 R



IDK 3,5 E



IDK 2 x 3,5 E



IDK 3,5 R mit Wok-Aufsatz
IDK/WOK/AUFS



Profi Auftisch Induktionsherde

Type	Art. Nr.	Kochstellen	Ceranfläche B/T/H in mm	Spulengröße in mm	Außenmaße B/T/H in mm	Leistung in KW	Anschluß	Gew. in kg
IDK 3,5 R	090007/10	1 x rund	350x350x4	1 Spule rund, Ø 230	400x455x120	3,5	230 V / 50 Hz	14
IDK 5 R	090007/12	1 x rund	350x350x4	1 Spule rund, Ø 230	400x455x120	5	400 V / 50 Hz	15
IDK 2x3,5 R	090007/16	2 x rund	650x350x6	2 Spulen rund, Ø 230	700x455x120	7 (2x3,5)	400 V / 50 Hz	24
IDK 2x5 R	090007/18	2 x rund	650x350x6	2 Spulen rund, Ø 230	700x455x120	10 (2x5)	400 V / 50 Hz	25
IDK 3,5 E	090007/30	1 x eckig	350x350x6	1 Spule quadr., 270x270	400x455x120	3,5	230 V / 50 Hz	15
IDK 5 E	090007/32	1 x eckig	350x350x6	1 Spule quadr., 270x270	400x455x120	5	400 V / 50 Hz	16
IDK 7 E	090007/34	1 x eckig	350x350x6	1 Spule quadr., 270x270	400x455x120	7	400 V / 50 Hz	17
IDK 2x5 E	090007/36	2 x eckig	650x350x6	2 Spulen quadr., 280x280	700x455x120	10 (2x5)	400 V / 50 Hz	27

Optionen und Zubehör für IDK Induktionsherde

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

IDK/WARM	090007/45	Warmhaltefunktion pro Kochstelle, als Option
IDK/WOK/AUFS	090007/47	Wok Aufsatz passend für Herde mit 1 Kochstelle, BTH 400x400x60mm

Induktionsherde dürfen ausschließlich mit speziell induktionsgeeigneten Töpfen und Pfannen betrieben werden.

Profi Auftisch Induktions Wok mit Ceranglasschale Cuvette

Type	Art. Nr.	Ceran Cuvette	Spule rund Ø 300 mm	Außenmaße B/T/H in mm	Leistung in KW	Anschluß	Gewicht in kg
IDKWOK 3,5	090008/22	Ø 300 mm	1 Spule	400 x 455 x 180	3,5	230 V / 50 Hz	14,5
IDKWOK 5	090008/24	Ø 300 mm	1 Spule	400 x 455 x 180	5	400 V / 50 Hz	15,5

Spezial Wok Induktionspfannen

Type	Art. Nr.	Gewicht	Maße	Inhalt
Wok-Pfanne in Edelstahl	IDK/WOK/PF1	1,8 kg	Ø 390 mm	4 (5) Ltr.
Wok-Pfanne in Stahl	IDK/WOK/PF3	1,5 kg	Ø 360 mm	4 (5) Ltr.
Deckel für Edelstahl-Wokpfanne nur passend zu IDK/WOK/PF1	IDK/WOK/DECKL	0,8 kg	Ø 390 mm	-

Induktionskocher

Semiprofessionelle Induktionskocher

Mit Edelstahl-Gehäuse, digitaler- oder manueller Steuerung, für Töpfe von 120 bis maximal 260 mm Durchmesser, Bratpfannen maximal Ø 200 mm. Nicht für den Dauereinsatz geeignet



IDKWOK 3,5



IDK 3500 D



IDK 3500 M

Semiprofessionelle Induktionskocher

Type	Art. Nr.	Leistung	Steuerung	Glaskeramik Kochplatte für Töpfe	Außenmaße B/T/H in mm	Leistung in KW	Anschluß	Gewicht in kg
IDK 3500 D	090014/3	3500 Watt	digital	Ø 120 bis 260mm	340 x 440 x 120	3,5	230 V / 50 Hz	6,6
IDK 3500 M	090014/4	3500 Watt	manuell	Ø 120 bis 260mm	327 x 425 x 100	3,5	230 V / 50 Hz	6



ECPT 704+BRH

➡ Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!



Alle Einzelgeräte können serienmäßig als Reihenblock mit minimalstem Spaltmaß miteinander Verschraubt werden. Für die Aufstellung als Zentralkochblock „Rücken an Rücken“ ist als Option ein fettreiches Verbindungssystem und seitliche Abschlusleisten verfügbar.



Rostfrei CNS
Chromnickelstahl

Alle Elektro-Heißluft-Backröhren

inkl. Oberhitze
inkl. Heißluft

inkl. Unterhitze

EKPT 704+BRH

Elektroherd und Induktionsherd mit oder ohne Backrohr

- Elektroplatten eckig mit 7-Stufen-Schaltung und Überhitzungsschutz
Oberplatte mit tiefgezogener CNS Kochmulde
- Elektro-Ceranplattenherd mit 2-kreisigen Ceran Heizplatten, Überhitzungsschutz und fugenloser Oberplatte mit Ceranglas
- Induktionsherd mit stufenloser Regelung mit 2 oder 4 Kochzonen elektronische Topferkennung und sehr hohem Wirkungsgrad.
- Backrohr für GN 1/1 (325x530mm) oder GN 1½ (480x530mm) mit abnehmbaren Einschiebeschienen für leichte Reinigung, serienmäßig ausgestattet mit 1 Stück Rost und 1 Stück Backblech
- Elektrobackrohr Innenmaß 540x530x300mm mit getrennt regelbarer Ober- und Unterhitze, Temperaturregelung 100° bis 300° C.
- Elektroheißluftbackrohr mit Heißlufttechnik (mit separatem Ringheizkörper) und zusätzlicher Ober- und Unterhitze, Heißluftbackrohr Innenmaß 540x480x300mm.

	Type	Art. Nr.
 ELEKTRO 2 PLATTEN HERD ⚡ 2 eckige Platten, 220 x 220 mm, mit Protektoren, und Unterbau offen, 2 x 2 kW, ges. 4 kW, 400 V, BTH 400x700x900 mm, 35 kg	EKPT 702	047120
 ELEKTRO 4 PLATTEN HERD ⚡ 4 eckige Platten, 220 x 220 mm, mit Protektoren, und Unterbau offen, 4 x 2 kW, ges. 8 kW, 400 V, BTH 800x700x900 mm, 60 kg	EKPT 704	047122
 ELEKTRO 6 PLATTEN HERD ⚡ 6 eckige Platten, 220 x 220 mm, mit Protektoren, und Unterbau offen, 6 x 2 kW, ges. 12 kW, 400 V, BTH 1200x700x900 mm, 85 kg	EKPT 706	047122/2
 AUFPREIS für 2,6 kW Heizplatte anstatt 2 kW, pro Heizplatte	AP/2,6KW	047122/6
 ELEKTRO 4 PLATTEN HERD ⚡ MIT ELEKTRO BACKROHR ⚡ 4 eckige Platten, 220 x 220 mm, mit Protektoren, 4 x 2 kW, 1 Elektrobackrohr mit Ober- und Unterhitze für GN 1/1 oder GN 1½, 4,5 kW, 400 V, Backrohr BTH 540x530x300 mm, ges. 12,5 kW, BTH 800x700x900 mm, 144 kg, inkl. 1 Stück Rost und Backblech	EKPT 704 +BRE	047123
 ELEKTRO 4 PLATTEN HERD ⚡ MIT HEIßLUFTBACKROHR ⚡ 🔥 4 eckige Platten, 220 x 220 mm, mit Protektoren, 4 x 2 kW, 1 Heißluftbackrohr und zusätzlicher Ober- und Unterhitze 6,7 kW, Backrohr BTH 540x480x300 mm für GN 1/1 oder GN 1½, ges. 14,7 kW, 400 V, BTH 800x700x900 mm, 145 kg, inkl. 1 Stück Rost und Backblech	EKPT 704 +BRH	047124
 ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ 2 Kochfelder, Rund Ø 250 mm, 2 x 2,5 kW, 2-kreisig (1 x 1 kW / 1 x 1,5 kW) mit Überhitzungsschutz, ges. 5 kW, 400 V, BTH 400x700x900 mm, 33 kg	ECPT 702	047128
 ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ 4 Kochfelder, Rund Ø 250 mm, 4 x 2,5 kW, 2-kreisig (1 x 1 kW / 1 x 1,5 kW) mit Überhitzungsschutz, ges. 10 kW, 400 V, BTH 800x700x900 mm, 43 kg	ECPT 704	047130
 ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ MIT HEIßLUFTBACKROHR ⚡ 🔥 4 Kochfelder, Rund Ø 250 mm, 4 x 2,5 kW, 2-kreisig (1 x 1 kW / 1 x 1,5 kW) mit Überhitzungsschutz, 1 Heißluftbackrohr und zusätzlicher Ober- und Unterhitze 6,7 kW, Backrohr BTH 540x480x300 mm für GN 1/1 oder GN 1½, ges. 16,7 kW, 400 V, BTH 800x700x900 mm, 119 kg, inkl. 1 Stück Rost und Backblech	ECPT 704 +BRH	047132
 INDUKTIONSHERD ⚡ 2 Kochzonen, Rund Ø 230 mm, 2 x 5 kW, elektronische Topferkennung, stufenlose Leistungsregelung, Unterbau offen, ges. 10 kW, 400 V, BTH 400x700x900 mm, 41 kg	IDKT 702	047140
 INDUKTIONSHERD ⚡ 4 Kochzonen, Rund Ø 230 mm, 4 x 5 kW, elektronische Topferkennung, stufenlose Leistungsregelung, Unterbau offen, ges. 20 kW, 400 V, BTH 800x700x900 mm, 70 kg	IDKT 704	047142

		Type	Art. Nr.
	ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ 2 Kochfelder, Rund, Dm 300mm, 2 x 3,4 kW, 2-kreisig (1x1,5 kW / 1x1,9 kW), mit Überhitzungsschutz, ges. 6,8 kW, 400 V, Unterbau offen, BTH 400x900x900 mm, 44 kg	ECPT 902	049120
	ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ 4 Kochfelder, Rund, Dm 300mm, 4 x 3,4 kW, 2-kreisig (1x1,5 kW / 1x1,9 kW), mit Überhitzungsschutz, ges. 13,6 kW, 400 V, Unterbau offen, BTH 800x900x900 mm, 49 kg	ECPT 904	049122
	ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ MIT ELEKTRO BACKROHR ⚡ 4 Kochfelder, Rund, Dm 300mm, 4 x 3,4 kW, 2-kreisig (1x1,5 kW / 1x1,9 kW), mit Überhitzungsschutz, 1 Elektrobackrohr mit Ober- und Unterhitze für GN 2/1, 5,9 kW, ges. 19,5 kW, 400 V, BTH 800x900x900 mm, 137 kg, inkl. 1 Stück Rost und Backblech	ECPT 904 + BRE	049124
	ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ MIT HEISSLUFTBACKROHR ⚡ 4 Kochfelder, Rund, Dm 300mm, 4 x 3,4 kW, 2-kreisig (1x1,5 kW / 1x1,9 kW), mit Überhitzungsschutz, 1 Heißluftbackrohr mit zusätzlicher Ober- und Unterhitze, für GN 2/1, 6,6 kW, ges. 20,2 kW, 400 V, BTH 800x900x900 mm, 139 kg, inkl. 1 Stück Rost und Backblech	ECPT 904 + BRH	049126
	INDUKTIONSHERD ⚡ 2 Kochzonen, Rund Ø 270 mm, 2 x 5 kW, elektronische Topferkennung, stufenlose Leistungsregelung, sehr hoher Wirkungsgrad, Unterbau offen, Gesamt 10 kW, 400 V, BTH 400x900x900 mm, 50 kg	IDKT 902	049128
	INDUKTIONSHERD ⚡ 4 Kochzonen, Rund Ø 270 mm, 4 x 5 kW, elektronische Topferkennung, stufenlose Leistungsregelung, sehr hoher Wirkungsgrad, Unterbau offen, Gesamt 20 kW, 400 V, BTH 800x900x900 mm, 84 kg	IDKT 904	049129
	Rost verchromt GN 2/1 (530x650) bzw. 536x630 mm für alle Backrohre zu Linie 900		349010
	Backblech GN 2/1 CNS, Höhe 30 mm für alle Backrohre zu Linie 900		349023
	Bratpfanne GN 2/1 CNS, Höhe 80 mm für alle Backrohre zu Linie 900		349024



Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Linie 900

Für die leichte Reinigung sind die Brenner komplett zerlegbar und die CNS-Kochmuldenwanne abnehmbar.
Optimale Reinigungsmöglichkeit!

Rostfrei
Edelstahl



Gaskochmulde mit hochwertigen Gusseisenbrenner, Pilotflamme und thermoelektrischer Zündsicherung.

		Type	Art. Nr.
	GAS 2 FLAMMEN HERD 🔥 1 x 3,5 kW, 1 x 7 kW, 2 Brenner, 10,5 kW, 0,82 kg/h (G30), 1,11 m³/h (Erdgas), R ¾", Unterbau offen, BTH 400x900x900 mm, 46 kg	GKPT 902	049130
	GAS 4 FLAMMEN HERD 🔥 1 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW, 1 x 7 kW, 4 Brenner, 21,5 kW, 1,68 kg/h (G30), 2,27 m³/h (Erdgas), R ¾", Unterbau offen, BTH 800x900x900 mm, 76 kg	GKPT 904	049131
	GAS 6 FLAMMEN HERD 🔥 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW, 2 x 7 kW, 6 Brenner, 32 kW, 2,54 kg/h (G30), 3,29 m³/h (Erdgas), R ¾", Unterbau offen, BTH 1200x900x900 mm, 106 kg	GKPT 906	049132



siehe auch Einbau Buffet
"SOUL" auf Seite 110

Einbaugeräte

Weitere Geräte und
Modelle auf Anfrage!

		Außenmaß B/T/H in mm	Ausschnitt- maß für Arbeitsplatte in mm	Ausschnittmaß für Schalterblende in mm	Type	Art. Nr.
	ELEKTRO CERANPLATTENHERD ⚡ 2 runde Zweikreiskochfelder, 1 x 1,8 KW / Dm 200mm, 1 x 1,2 KW / Dm 165 mm, Regelung von oben , ges. 3 KW, 230 V, 6 kg	285x505x80	270x495	Regelung von oben	E-ECP 2	045010
	ELEKTRO 2 PLATTENHERD 2 runde Kochplatten, 2 x 2 KW, 1 x Dm 220mm, 1 x Dm 180 mm, ges. 4 KW, 400 V, 12 kg	400x600x100	370x570	305x145	E-EKP 2 R	045013
	ELEKTRO 2 PLATTENHERD ⚡ 2 eckige Kochplatten, 2 x 2 KW, 220x220mm, ges. 4 KW, 400 V, 17 kg	400x600x100	370x570	305x145	E-EKP 2 E	045014
	ELEKTRO INDUKTIONSHERD ⚡ 1 Kochstellenzone Rund mit Dm 270 mm, 5 KW, 400 V, 18 kg	400x400x180	385x385	305x145	E-IDK 1	045015
	ELEKTRO INDUKTIONSWOK ⚡ 1 Induktionsspule, 5 KW, 400 V, 18 kg	400x400x260	385x385	305x145	E-IDKWOK 1	045016
	GAS 2 FLAMMENHERD 🔥 2 Brenner, 2 x 5,5 KW, 0,86 kg/h (G30), 1,16 m³/h (Erdgas), R 1/2", ges. 11 KW, 18 kg	440x630x210	410x600	305x145	E-GKM 2	045018
	ELEKTRO SCHNELLBRATPLATTE ⚡ Platte glatt Hartverchromt , 393x453mm, 1 Heizzone, 50° - 300° C, inkl. Spritzschutz, 4,5 KW, 400 V, 36 kg	500x600x180	470x570	480x145	E-ESBP 500	045020
	ELEKTRO SCHNELLBRATPLATTE ⚡ Platte glatt Hartverchromt , 593x453mm, 1 Heizzone, 50° - 300° C, inkl. Spritzschutz, 6,3 KW, 400 V, 52 kg	700x600x180	670x570	480x145	E-ESBP 700	045021
	GAS SCHNELLBRATPLATTE 🔥 Platte glatt Hartverchromt , 393x453mm, inkl. Spritzschutz, 7 KW, 0,57 kg/h (G30), 0,78 m³/h (Erdgas), R 1/2", 38 kg	500x650x220	470x620	480x145	E-GSBP 500	045023
	ELEKTRO FRITEUSE ⚡ 1 Becken, 8-10 Liter, inkl. Korb BTH 230x345x100mm, Temperaturregelung 110° - 190° C, 5,4 KW, 400 V, 20 kg	400x600x250	370x570	305x145	E-ETF 1 B	045029
	ELEKTRO FRITEUSE ⚡ 2 x 8-10 Liter 2 Becken, inkl. 2 Körbe BTH 230x345x100mm, getrennte Temperaturregelung 110° - 190° C, 10,8 KW, 400 V, 34 kg	600x600x250	570x570	480x145	E-ETF 2 B	045030
	ELEKTRO CERAN-HEIZPLATTE ⚡ (WARMHALTEPLATTE) mit Ceranglasplatte 955x510mm, Temperaturregelung 30 - 120° C, 1,2 KW, 230 V, 25 kg	1115x620x35	1085x590	480x145	E-EWHP 2	045041
	ELEKTRO FRITTENWANNE ⚡ (WARMHALTEWANNE) Keramikstrahlheizkörper oben 1 KW, Heizung unten 1,2 KW, inkl. GN 1/1 Behälter und Abtropfsieb ges. 2,2 KW, 230 V, 19 kg	400x600x250	370x570	305x145	E-EFW	045050